

FICHA TÉCNICA



LENTE SKY DE SEGURIDAD

Descripción técnica

Lentes de seguridad diseñados para brindar protección visual confiable en entornos industriales. Cuentan con un diseño ergonómico y liviano que se adapta cómodamente al rostro, ofreciendo un amplio campo visual gracias a su formato monolente. Su arquitectura favorece el uso continuo sin fatiga y ayuda a mantener una visibilidad óptima durante la jornada laboral.



Referencia

- **Lente oscuro:** Cód. 030881 | Ref. 10-201 GR
- **Lente claro:** Cód. 030880 | Ref. 10-201 GL

Características

- Lente ópticamente corregido para visión clara y sin distorsiones.
- Protección UV integrada para filtrar radiación UVA/UVB.
- Alta resistencia a impactos y abrasión.
- Superficie antiestática que reduce la adherencia de polvo.
- Estructura ligera para mayor comodidad en usos prolongados.
- Diseño aerodinámico que optimiza la estabilidad y la cobertura visual.

TABLA DE NORMATIVIDAD	DESDE	HASTA
Norma	Z87	Z87
Resistencia de impacto		
Filtro infrarrojo	R1.3	R10
Filtro UV	U2	U6
Transmisión filtro soldadura	W1.3	W14
Filtro de la luz visible	L1.3	L10
Tinte variable	V	V
Uso especial	S	S
salpicaduras	D3	D3
polvo	D4	D4
Polvo fino	D5	D5

Usos

- **Lente Claro:**
cación moderada, inspección, ensamble, líneas de producción y control de calidad.
- **Lente Oscuro:**
directa, obras civiles al aire libre, recorridos en campo y tareas con brillo intenso

Aplicaciones

- Refinación
- Logística
- Fuerzas Militares
- Exploración
- Almacenamiento
- Aeronáuticas
- Explotación
- Mantenimiento
- Ensambladoras
- Producción
- Ambiental
- Pesqueras
- Transporte
- Puertos marítimos
- Minería
- Alimentos
- Farmacéutica
- Construcción
- Agricultura
- Forestal
- Supervisión

Instrucciones de Uso y Mantenimiento

- Revisar el estado del lente antes de usarlo: sin fisuras, rayones profundos o deformaciones.
- No apto para usar sobre lentes formulados ni para riesgos químicos o radiación infrarroja.
- Lavar con agua fría y jabón neutro; evitar limpiar en seco o usar solventes/ropa.
- Retirar suciedad después de cada jornada para prolongar su vida útil.
- Guardar en estuche o empaque original para evitar rayones, humedad o deformaciones.

Garantía

Si el producto tiene un defecto de fabricación, puede contactarse con el distribuidor donde lo compró. **La garantía cubre solo fallas de fábrica durante los primeros 5 meses después de la compra.**

El distribuidor no responde por daños o lesiones causados por un uso incorrecto del producto. Antes de usarlo, asegúrese de que sea el adecuado para la actividad que va a realizar.

Certificados



The contents conform to: EN166
Ansi Z87.1



Protección Visual